

CARROS DE SANGRADO

Funcionamiento:

Carro preparado para vía tubular de 2" con eslinga. Este carro se utiliza para la elevación de animales en la zona de sangrado. Se caracteriza por su eslinga, la cual es pasada alrededor de la pata del animal, y por efecto de gravedad se produce el atrapamiento del animal.

Según su aplicación pueden ser:

- Carro de sangrado con eslinga con gancho para transportador de escalde: Este carro se adapta perfectamente para transportador de escalde con gancho, de forma que se evitan las posibles caídas en dicha máquina debido a las pendientes que esta puede tener. De la misma forma, dispone de un disco el cual se adapta al descuelgue automático de MECANOVA.
- Carro sangrado con muelle: Está preparado para un descuelgue manual, de forma que mediante una presión en el disco superior se produce el descuelgue.

Datos Técnicos del equipo:

Construido en acero inoxidable AISI-304

Carro con eslinga

- Cuerpo: Cuerpo de fundición de aluminio
- Diabolo: Acero al carbono zincado
- Rodamiento: 6202zz
- Eslinga: Acero inoxidable

Carro con eslinga y gancho para transportador de escalde

- Cuerpo: Acero al carbono galvanizado
- Diabolo: Acero al carbono zincado
- Rodamiento: 6202zz
- Eslinga: Acero inoxidable

Carro con eslinga y muelle

- Cuerpo: Acero inoxidable
- Diabolo: Acero inoxidable
- Rodamiento: 6202zz
- Eslinga: Acero inoxidable

