

CARRO BIRRAIL ALUMINIO CON CAMAL DE ALUMINIO PORCINO

Características Técnicas:

- Cuerpo del carro fabricado en fundición de aluminio
- Eje de diámetro 15 fabricado mediante torneado en F-112 y embutido en el cuerpo del carro
- Rueda diámetro 56 fabricada mediante proceso de inyección en poliamida 6 de color rojo.
- Rodamiento marca SKF modelo 6202zz de rodamiento rígido de una hilera de bolas con 2 placas de protección con una capacidad dinámica de carga igual 780 kg y con una capacidad de carga estática igual a 375 kg. Se monta embutido en la rueda en el proceso de inyección de la misma.
- Tapa en polipropileno blanco para rueda de diámetro 56 fabricada mediante inyección
- Tornillería, ejes de rulina y puente tipo en acero inoxidable AISI-304.
- Rulina tipo de diámetro 17 fabricada en poliamida 6 de color blanco
- Pasador elástico de diámetro 5 fabricado en plástico.
- Camal de acumulación para porcino. Cuerpo de fundición de aluminio. Ancho total 55mm. Peso max 250 Kg



MARCA		DENOMINATION		CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES
 MECANOVA TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA CÁRNIC	DESCRIPCION 1: CARRILLO FAENADO PORCINO COMANDO	CANTIDAD: _____	MATERIAL: Acero Inoxidable Superf.: _____ Trípode Superf.: _____ Trípode Inducción: _____	MODIFIC.: _____	FECHA: _____	OBSERVACIONES: _____
						